

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név

SHERON Autósampon

HU SHERON Autoshampon

Regisztrációs szám (REACH)

nem releváns (keverék)

Egyedi formulaazonosító (UFI)

FJG1-AMED-VN0U-JECR

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználások

tisztítószer
autótisztító
foglalkozásszerű felhasználás
fogyasztói felhasználás (háztartások)

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

DF Partner s r.o.
Č.p.165
76315 Neubuz
Csehország

Telefonszám: +420 575 571 100
e-mail: dfpartner@dfpartner.cz
Weboldal: www.sheron.eu

Szállító (forgalmazó):
SHERON HUNGARY Kft.
Deák Ferenc utca 5
2500 Esztergom
Hungary

e-mail (illetékes személy)

dfpartner@dfpartner.cz

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: 06 1
476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80
201-199. 24 órás ügyeleti szolgálat

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Figyelmeztető mondat
3.3	súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1	Eye Dam. 1	H318

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

- Figyelmeztetés veszély

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

- Piktogramok

GHS05



- Figyelmeztető mondatok

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

További címkézési követelmények

Címkézés az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU Rendelete szerint a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról:

Biocid termékeket tartalma: Tartalmazza az METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE és METHYLISOTHIAZOLINONE, mint termékek eltarthatóságát biztosító tartósítószerkeket a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012 sz. rendelet, 58(3) sz. cikk, értelmében.

648/2004/EK rendelete a a mosó- és tisztítószerkekről:

% Vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb anionos felületaktív anyagok, 5 %-nál kevesebb fosztfátok, 5 %-nál kevesebb foszfonátok, 5 %-nál kevesebb amfoter felületaktív anyagok, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE és METHYLISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL, festőanyag, CITRAL.

- Kiegészítő veszélyességi információ

EUH208 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

- Veszélyes összetevők címkézéséhez

Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát

2.3 Egyéb veszélyek

Nincs további információ.

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.1 Anyagok**

Nem releváns (keverék)

3.2 Keverékek

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok	Jegyzetek
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	CAS-Sz. 68891-38-3 EK-Sz. 500-234-8 REACH Reg. Sz. 01-2119488639-16-XXXX	< 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok	Jegyzetek
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	CAS-Sz. 25155-30-0 EK-Sz. 246-680-4 REACH Reg. Sz. 01-2120088038-51-XXXX	< 5	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318		
Pentanátrium-trifoszfát	CAS-Sz. 7758-29-4 EK-Sz. 231-838-7 REACH Reg. Sz. 01-2119430450-54-0001	< 5	az anyag nincs besorolva veszélyesként		
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	CAS-Sz. 97862-59-4 EK-Sz. 931-296-8 REACH Reg. Sz. 01-2119488533-30-XXXX	< 5	Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]]tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	CAS-Sz. 22036-77-7 EK-Sz. 244-742-5 REACH Reg. Sz. 01-2119971577-22-XXXX	< 5	az anyag nincs besorolva veszélyesként		
2-fenoxietanol	CAS-Sz. 122-99-6 EK-Sz. 204-589-7 Index-Sz. 603-098-00-9 REACH Reg. Sz. 01-2119488943-21-XXXX	< 0,5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319		GHS-HC
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	CAS-Sz. 55965-84-9 EK-Sz. 911-418-6 Index-Sz. 613-167-00-5 REACH Reg. Sz. 01-2120764691-48-XXXX	< 0,0015	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 2 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 EUH071		B(a) GHS-HC

Jegyzetek

B(a): Az osztályozás egy vizes oldatra vonatkozik

GHS-HC: harmonizált besorolás (az anyag besorolása a 1272/2008/EK, VI, 3.1 szerinti listának felel meg)

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Veszélyes összetevők: Koncentrációs határérték, M-Tényező

Anyag elnevezése	Egyedi koncentráció-határértékek	M tényezők
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	-
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	-	-
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 4 % ≤ C < 10 %	-
2-fenoxietanol	-	-
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	M-tényező (akut) = 100.0 M-tényező (krónikus) = 100.0

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Vigyázzon a saját biztonságára. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Eszméletvesztés esetén helyezze a sérültet stabil oldalfekvésbe, enyhén hajtsa hátra a fejét és győződjön meg a légutak átjárhatóságáról. Életveszély esetén kezdje meg a sérült újraélesztését, és biztosítson orvosi segítséget. Légzésleállítás - azonnal mesterséges lélegeztetés. Szívmegállás - azonnal végezzen indirekt szívmasszázszt.

Belélegzést követően

Azonnal hagyja abba az expozíciót, menjen friss levegőre.

Bőrrel való érintkezést követően

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Az érintett testfelületet mossa meg bő mennyiségű langyos vízzel. Ha a bőrfelület nem sérült, használhat szappant, szappanos vizet vagy sampont is. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Szembe kerülést követően

Azonnal öblítse ki a szemét folyóvízzel, nyissa ki a szemhéjait (ha szükséges, erővel), ha a személynek kontaktlencséje van, azonnal távolítsa el őket. Soha ne végezzen semlegesítést, öblítse 10-30 percig a belső szögől a külsőig, a másik szem megérintése nélkül. Szükség esetén értesítse a mentőszolgálatot, vagy biztosítson a sérültnek orvosi ellátást. Orvosi kivizsgálásra mindenkit el kell küldeni, még alacsony mértékű érintkezés esetén is.

Lenyelést követően

TILOS hánytatni. Még a hányás kiváltása is szövődményeket okozhat, például mosószerkeknél és más habosítószerkeknél.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Súlyos szemkárosodást okoz.
Az emésztőrendszer marási sérüléseit okozhatja.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ellátás tünetek alapján.

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Oltóanyag**

A megfelelő oltóanyag

A közegnek megfelelő oltóanyag használata.

Alkalmatlan oltóanyag

Nincs meghatározva

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és egyéb mérgező gázok képződhetnek. A veszélyes égéstermékek belégzése súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.

Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO₂)

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Önálló légzőkészülék és teljes testet védő öltözet viselése. A tűzzel érintkező zárt tartályokat hűtse szórt vízsugárral. A tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornába vagy folyóvízbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést. Kövesse a 7. és 8. szakasz utasításait. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg a talajszennyezést és a készítmény csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe jutását.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött terméket megfelelő (nem éghető) nedvszívó anyaggal (homok, diatómafüld, föld és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok) fedje le, gyűjtse jól záródó tartályokba, és a 13. szakasznak megfelelően ártalmatlanítsa. Értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat, ha nagy mennyiségű termék szivárog. A termék eltávolítása után bő vízzel mossa le a szennyezett területet. Más oldószert ne használjon.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó utasítások: lásd a 7. szakaszt. Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági jogszabályokat.

Ajánlások

- A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása

Kerülje a gázok és gőzök képződését a munkahelyi légkörben megengedett legnagyobb koncentrációt meghaladó koncentrációban. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok

Használja a 8. pontban meghatározott egyéni védőfelszerelést.

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolja szorosan zárt edényben, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen.

Tartalom/ A csomagolás típusa/ Csomagolóanyagok

- 1000 l / 50 l / 200 l

- IBC (interspace container)/ Hordó/ Hordó.

- HDPE / HDPE / HDPE.

Tárolási csoport: 12 - Nem gyúlékony folyadékok nem gyúlékony tartályokban.

Tárolási hőmérséklete: Min 5 °C, max 25 °C.

Kapcsolódó kockázatok kezelése

- Tűzveszélyesség

Gondoskodjon a tűzoltási intézkedésekhez való könnyű hozzáférésről a használat és a tárolás helyén.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1.2 szakaszt.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**8.1 Ellenőrzési paraméterek****Nemzeti határértékek**

Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Releváns DNEL keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	175 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	2.750 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	132 µg/cm ²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	52 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	1.650 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	79 µg/cm ²	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	DNEL	15 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	52 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	52 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	52 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	52 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	57,2 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	80 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	26 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	26 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	26 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	26 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - helyi hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	28,6 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	40 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	13 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	DNEL	13 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,661 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,661 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,375 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,375 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,661 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,66 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,375 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Pentánátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,375 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
Pentanátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,75 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Pentanátrium-trifoszfát	7758-29-4	DNEL	0,75 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	DNEL	44 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	DNEL	12,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	DNEL	13,04 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	DNEL	7,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	DNEL	7,5 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,02 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,02 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,011 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,011 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,006 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016

Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,006 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,008 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,008 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,19 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	DNEL	0,19 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	5,7 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	5,7 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	20,83 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	2,41 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	2,41 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	10,42 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	9,23 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
2-fenoxietanol	122-99-6	DNEL	9,23 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	DNEL	0,02 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	DNEL	0,04 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	55965-84-9	DNEL	0,02 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	55965-84-9	DNEL	0,04 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - helyi hatások
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	55965-84-9	DNEL	0,09 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	55965-84-9	DNEL	0,11 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások

Releváns PNEC keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	PNEC	0,24 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	PNEC	0,024 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	PNEC	10 g/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	PNEC	0,917 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	PNEC	0,092 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	PNEC	7,5 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	PNEC	0,693 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	PNEC	1 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	PNEC	50 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	PNEC	27,5 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	PNEC	2,75 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	PNEC	25 mg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Pentanátrium-trifoszfát	7758-29-4	PNEC	0,005 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Pentanátrium-trifoszfát	7758-29-4	PNEC	0,005 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Pentanátrium-trifoszfát	7758-29-4	PNEC	0,19 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Pentanátrium-trifoszfát	7758-29-4	PNEC	0,14 mg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	PNEC	0,013 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	PNEC	0,001 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	PNEC	3.000 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	PNEC	11,1 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	PNEC	1,11 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	PNEC	0,85 mg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	PNEC	0,25 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	PNEC	0,025 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	PNEC	350 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	PNEC	35 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
[etilén-bisz[nitrilobisz(metilén)]] tetrakisfoszfonsav, nátriumsó	22036-77-7	PNEC	650 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
2-fenoxietanol	122-99-6	PNEC	0,943 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
2-fenoxietanol	122-99-6	PNEC	0,094 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
2-fenoxietanol	122-99-6	PNEC	36 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
2-fenoxietanol	122-99-6	PNEC	7,237 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
2-fenoxietanol	122-99-6	PNEC	0,724 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
2-fenoxietanol	122-99-6	PNEC	1,31 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	PNEC	3,39 µg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	PNEC	3,39 µg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	PNEC	0,23 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	PNEC	0,027 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6) (3:1) keveréke	55965-84-9	PNEC	0,027 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke	55965-84-9	PNEC	0,01 mg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Általános szellőzés.

Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)

Használjon EN szabvány szerinti egyéni védőeszközöket. Tartsa be az egészségvédelem szokásos óvintézkedéseit a vegyi anyagok kezelése során. Különösen ügyeljen az alapos szellőztetésre. Ez csak helyi elszívással vagy hatékony általános szellőztetéssel érhető el. Munka közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után és szünetek előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

Szem-/arcvédelem

Védőszemüveg vagy arcvédő (EN 166). A végzendő munka jellegének megfelelően.

Bőrvédelem

- Kézvédelem

Használjon védőkesztyűt, amely ellenáll a készítménynek. A megfelelő típusú védőkesztyű kiválasztása során vegye figyelembe a kesztyűk gyártójának tanácsait a kesztyű anyagának megfelelő vastagságát és áteresztőképességét illetően. Kövesse a gyártó további ajánlásait. Bőrrel való érintkezés után alaposan mossa le.

- Testvédelem

Védőöltözet használata szükséges.

Légutak védelme

Szerves gőzök elleni szűrővel ellátott félmaszk . zárt légzőkészülék, ha az expozíciós határértékeket túllépik, vagy rosszul szellőző területeken.

Hőveszély

Nincs feltüntetve.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni. Csatornától, a felszíni és talajvíztől való távoltartás.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	flyékony
Szín	kék
Szag	illat a használt parfüm szerint
Olvadáspont/fagyáspont	0 °C
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	100 °C
Gyúlékonyság	nem elfogadható
Felső és alsó robbanási határértékek	nincs meghatározva

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Lobbanáspont	>100 °C
Öngyulladás hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nem releváns
pH(-érték)	6 – 8 (in aqueous solution: 3 vol%, 23 °C)
Kinematikus viszkozitás	nincs meghatározva

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízi oldékonyság	elegyedik
------------------	-----------

Megoszlási hányados

n-Oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	ez a információ nem áll rendelkezésre
---	---------------------------------------

Gőznyomás	nincs meghatározva
-----------	--------------------

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Sűrűség	1,035 g/cm ³ ...on/en 20 °C
Relatív gőzsűrűség	erre a tulajdonságra vonatkozó információ nem áll rendelkezésre

9.2 Egyéb információk

Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk	veszélyességi osztályok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem releváns
---	---

Egyéb biztonsági jellemzők

Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyületek)	nem tartalmaz
--	---------------

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Összeférhetetlenségre vonatkozóan: lásd alább "Kerülendő körülmények" és "Nem összeférhető anyagok".

10.2 Kémiai stabilitás

A termék stabil a normális és várható környezeti tárolási és kezelési körülmények között a hőmérsékletet és a nyomást tekintve.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincsenek ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Védje a nyílt tűz, szikra, túlmelegedés és fagy ellen.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Oxidálószeres, erős savak és bázisok.

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Normál használat mellett nem alakulnak ki. Magas hőmérsékleten és tűz esetén veszélyes termékek, például szén-monoxid és szén-dioxid keletkeznek. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**
Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint**Akut toxicitás**

Nem osztályozható akut toxikusnak.

- Keverék összetevőinek akut toxicitása

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Expozíciós út-vonal	Végpont	Érték	Fajok
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	szájon át	LD50	4.100 mg/kg	patkány
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát	25155-30-0	szájon át	LD50	1.080 mg/kg	patkány
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	szájon át	LD50	2.335 mg/kg	patkány
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozíció).

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció).

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Az oldószergőzők belélegzése a munkahelyi expozíciós határértékeket meghaladva az akut belélegzéses mérgezéshez vezethet, a koncentrációtól és az expozíciós időtől függően.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nincs további információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentő a vízi környezetre.

(Akut) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

- 1-Propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók:

LC50 (Selenastrum capricornutum) = 2.4 mg/kg.

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Jegyzetek	Expozíció időtartama
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	LC50	7,1 mg/l	zebradánio (Brachydanio rerio)		96 h
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	EC50	27 mg/l	alga	Desmodesmus subspicatus	72 h
C12-14 alkoholok, etoxiláltak, szulfátok, nátriumsók	68891-38-3	EC50	7,2 mg/l	nagy vízibolha		72 h
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	LC50	1,1 mg/kg	amerikai cselle (Pimephales promelas)		96 h
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	LC50	1,1 mg/kg	tarka fogasponty (Cypripodon variegatus)		96 h
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	97862-59-4	LC50	1,9 mg/kg	nagy vízibolha		96 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A keverék biológiailag lebontható. A felületaktív anyagok a mosó- és tisztítószerekről szóló, módosított 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően biológiailag lebonthatók.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs feltüntetve.

12.4 A talajban való mobilitás

Az adatok nem állnak rendelkezésre.

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket vPvB/PBT-ként értékelnek az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklete szerint.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Az összetevők nincsenek felsorolva.

12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Ártalmatlanítson a 225/2015 (VIII.7.) Korm.r. és a 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet szerint. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről az Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódjait tartalmazza. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és országos előírásoknak megfelelően. A hulladékot engedélyezett hulladékkezelő művekben vagy hulladékkezelő létesítményekben kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Ne ártalmatlanítsa települési hulladékkal együtt.

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások

Teljesen kiürített csomagok újrahasznosíthatók. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Hulladékkód (EÜ):

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer.

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriákba kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők külön tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- | | |
|--|--|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám | nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak hatálya alá |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | nem releváns |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | semmilyen |
| 14.4 Csomagolási csoport | nincs hozzárendelve |
| 14.5 Környezeti veszélyek | nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes áruk szabályzata szerint |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Nincs további információ. |
| 14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány. |

Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan**Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) - További információk**

Nem tartozik az ADR, RID és ADN előírásainak hatálya alá.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) - További információk

Nem tartozik az IMDG előírásainak hatálya alá.

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - További információk

Nem tartozik az ICAO-IATA előírásainak hatálya alá.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Releváns Európai Unió (EU) rendelkezések

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH), hatályban lévő jogszabály,
Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete (CLP), hatályban lévő jogszabály.
Az Európai Parlament és a Tanács módosított 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerrekről.
Az rendelet 528/2012/EU a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról.

Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint

Név	A jegyzék szerinti elnevezés	CAS-Sz.	Korlátozás	Sz.
SHERON Autósampon	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
1-propánamin, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 (páros számú) acilszármazékok, hidroxidok, belső sók	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75

Legenda

R3

1. Nem használhatók fel:

- dísz tárgyakban, amelyek különböző szakaszokban fény- vagy színhatást nyújtanak, például díszlámpákban és hamutartókban,
- tréfás termékekben,
- egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra szánt tárgyaknál, amelyeknek dekorációs funkciója is van.

2. Az 1. pontnak nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.

3. Nem hozhatók forgalomba, ha színezőanyagot – kivéve adózási okokból –, illetve illatszert, vagy mindkettőt tartalmaznak, és ha: — lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpákban tüzelőanyagként használhatók, valamint — aspirációs kockázatot jelentenek, és H304 címkével vannak ellátva.

4. A lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpák csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelnek a dekoratív olajlámpákra vonatkozó, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott európai szabványnak (EN 14059).

5. Az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó egyéb uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállítónak biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatal megelőzően teljesüljenek az alábbi követelmények:

- a) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott lámpaolajok csomagolásán a következő tájékoztatás szerepel jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul: »Az ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem kerülhet«. 2010. december 1-jétől pedig: »Kis mennyiségű lámpaolaj lenyelése – vagy a kanóc szájbavétele – is életveszélyes tüdőkárosodást okozhat«;
- b) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott grillgyújtó folyadékok csomagolásán 2010. december 1-jétől a következő tájékoztatás szerepel olvashatóan és eltávolíthatatlanul: »Kis mennyiségű grillgyújtó folyadék lenyelése is életveszélyes tüdőkárosodást okozhat«;
- c) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok csomagolóeszközei 2010. december 1-jétől legfeljebb 1 literes, nem átlátszó, fekete tartályok lehetnek.

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Legenda

R75

1. Az anyag(ok) 2022. január 4. után nem hozható(k) forgalomba tetoválásra szánt keverékekben, valamint az ilyen anyag(ka)t tartalmazó keverékek nem használhatók tetoválás céljára, ha a szóban forgó anyag(ok) a következő körülmények között van(nak) jelen:
- a) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú rákkeltő anyagként vagy 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- b) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú reprodukciós toxicitású anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- c) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A. vagy 1B. kategóriájú bőrszenzibilizáló anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- d) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A., 1B. vagy 1C. kategóriájú bőrmárgó anyagként, illetve 2. kategóriájú bőrirritáló anyagként, vagy 1. kategóriájú, súlyos szemkárosodást okozó anyagként, illetve 2. kategóriájú szemirritáló anyagként besorolt anyag esetében az anyag a következő vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben:
- i. 0,1 tömegszázalék, ha az anyagot kizárólag pH-szabályozóként használják;
- ii. 0,01 tömegszázalék minden más esetben;
- e) az 1223/2009/EK rendelet (*1) II. mellékletében felsorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- f) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében található táblázat „g” oszlopában (A termék típusa, testrészek) a következő feltételek legalább egyike fennáll, az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben:
- i. „Leöblítendő termékek”;
- ii. „Nyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknek nem használható.”;
- iii. „Szemápolási termékekben nem használható.”;
- g) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében található táblázat „h” (Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményekben) vagy „i” (Egyéb) oszlopában meghatározott feltétel vonatkozik, az anyag olyan koncentrációban vagy más formában van jelen a keverékben, amely nem felel meg az említett oszlopban meghatározott feltételnek;
- h) az e melléklet 13. függelékében felsorolt anyag esetében az anyag az említett függelékben az adott anyagra meghatározott koncentrációs határértékkel megegyező vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben.
2. E bejegyzés alkalmazásában a keverék „tetoválási célra” való használata azt jelenti, hogy a keveréket valamilyen eljárás (többek között az általában tartós smink, kozmetikai tetoválás, mikropenge-eljárás és mikropigmentációs eljárás néven ismert eljárások) keretében befecskendezik vagy bejuttatják egy személy bőrébe, nyálkahártyájába vagy szemgolyójába azzal a céllal, hogy testén maradandó jelet vagy mintát hozzanak létre.
3. Ha a 13. függelékben fel nem sorolt anyag az 1. bekezdés a)–g) pontja közül egynél több alá is tartozik, az adott anyagra a szóban forgó pontokban meghatározott legszigorúbb koncentrációs határértéket kell alkalmazni. Ha a 13. függelékben felsorolt anyag az 1. bekezdés a)–g) pontjának egyike vagy azok közül több alá is tartozik, az adott anyagra az 1. bekezdés h) pontjában meghatározott koncentrációs határértéket kell alkalmazni.
4. Ettől eltérve az 1. bekezdést 2023. január 4-ig nem kell alkalmazni a következő anyagokra:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EK-szám: 205-685-1, CAS-szám: 147-14-8);
- b) Pigment Green 7 (CI 74260, EK-szám: 215-524-7, CAS-szám: 1328-53-6).
5. Ha az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részét 2021. január 4. után azzal a céllal módosítják, hogy egy anyagot osztályozzanak vagy módosítsák az anyag jegyzékbe vételét oly módon, hogy az anyag ezt követően e bejegyzés 1. bekezdésének a), b), c) vagy d) pontja alá kerül, vagy az említett pontok közül a korábbtól eltérő valamelyik másik pont hatálya alá kerül, és ezen új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazását az esettől függően az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében említett időpont után kell megkezdeni, e módosítást az e bejegyzésnek az anyagra való alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, hogy az az említett új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazásának napján lép hatályba.
6. Ha az 1223/2009/EK rendelet II. vagy IV. mellékletét 2021. január 4. követően azzal céllal módosítják, hogy egy anyagot felvegyenek a jegyzékbe vagy módosítsák az anyag jegyzékbe vételét oly módon, hogy az anyag ezt követően e bejegyzés 1. bekezdésének e), f) vagy g) pontja alá kerül, vagy az említett pontok közül a korábbtól eltérő valamelyik másik pont hatálya alá kerül, és ezen új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazását az esettől függően az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében említett időpont után kell megkezdeni, e módosítást az e bejegyzésnek az anyagra való alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, hogy az az említett módosítást bevezető jogi aktus hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül lép hatályba.
7. A tetoválásra szánt keveréket forgalomba hozó szállítók biztosítják, hogy a keveréken 2022. január 4. után szerepeljenek a következő információk:
- a) a „Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék” mondat;
- b) a gyártási tétel azonosítására szolgáló egyedi hivatkozási szám;
- c) az összetevők felsorolása az 1223/2009/EK rendelet 33. cikke alapján az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriumában meghatározott nomenklatúra szerint, vagy az összetevők közhasználatú nevének hiányában az IUPAC-név. Az összetevők közhasználatú nevének vagy IUPAC-nevének hiányában a CAS- és EK-szám. Az összetevőket az előállításukkor tekintett tömegük vagy térfogatuk szerinti csökkenő sorrendben kell felsorolni. „Összetevő”: minden olyan anyag, amelyet az előállítási folyamat során adnak hozzá a tetoválásra szánt keverékhez, és abban jelen van. A szennyeződések nem tekintendők összetevőnek. Ha az e bejegyzés szerinti összetevőként használt anyag nevét az 1272/2008/EK rendelettel összhangban már fel kell tüntetni a címkén, az adott összetevőt nem szükséges e rendeletnek megfelelően feltüntetni;
- d) a „pH-szabályozó” kiegészítő mondat az (1) bekezdés d) pontjának i. alpontja alá tartozó anyagok esetében;
- e) a „Nikkelt tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. függelékben meghatározott koncentrációs határértéknél kevesebb nikkelt tartalmaz;
- f) a „Króm (VI)-ot tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. függelékben meghatározott koncentrációs határértéknél kevesebb króm (VI)-ot tartalmaz;
- g) a használatra vonatkozó biztonsági előírások, amennyiben annak címkén való feltüntetését az 1272/2008/EK rendelet nem írja elő előre. Az információkat jól láthatóan, tisztán olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.
- Az információkat azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben a keveréket forgalomba hozzák, kivéve az érintett tagállam(ok) ettől eltérő rendelkezése esetén. Amennyiben a csomag mérete miatt úgy szükséges, az első albekezdésben felsorolt információkat – az a) pontban szereplők kivételével – elhelyett a használati utasításban kell feltüntetni. A keverék tetoválási célra való felhasználása előtt a keveréket használó személynek tájékoztatnia kell az eljárás alanyát az e bekezdés szerint a csomagoláson vagy a használati utasításban feltüntetett információkról.
8. Amennyiben egy keveréken nem szerepel a „Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék” mondat, az nem használható tetoválási célra.
9. E bejegyzés nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson gáz-halmazállapotúak, vagy amelyek esetében 50 °C hőmérsékleten 300 kPa-nál nagyobb gőznyomás keletkezik, a formaldehid (CAS-szám: 50-00-0, EK-

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ből/ -ből: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Legenda

s szám: 200-001-8) kivételével.
10. E bejegyzés nem vonatkozik a tetoválásra szánt keverékek forgalomba hozatalára, illetve a keverékek tetoválás céljából való felhasználására abban az esetben, ha azokat az (EU) 2017/745 rendelet értelmében vett, kizárólag orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékeként hozzák forgalomba, vagy kizárólag – ugyanebben az értelemben vett – orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékeként használják. Amennyiben a keveréket nem kizárólag orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékeként hozzák forgalomba vagy használják, az (EU) 2017/745 rendelet és e rendelet követelményeit együttesen kell alkalmazni.

Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jelöltlista

az összetevők nincsenek felsorolva

Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

az összetevők nincsenek felsorolva

Rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)

az összetevők nincsenek felsorolva

Víz-keretirányelv (WFD)

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Felsorolt	Megjegyzések
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke		a)	

Legenda

A) A fő szennyező anyagok nem kimerítő felsorolása

Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

Az összetevők nincsenek felsorolva.

Nemzeti jegyzékek

Ország	Jegyzéke	Státusz
EU	REACH Reg.	minden összetevő fel van sorolva

Legenda

REACH Reg. REACH regisztrált anyagok

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A REACH regisztrációs számmal rendelkező anyagok esetében kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)

Rendeletre való hozzáigazítása: 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással
- UFI hozzáadta.
- Partíciók változása: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

Rövidítések és betűszók

Röv.	Használt rövidítések leírása
Acute Tox.	Akut toxicitás
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás)

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Röv.	Használt rövidítések leírása
Aquatic Acute	Veszélyes a vízi környezetre - akut
Aquatic Chronic	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus
CAS	Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DGR	Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (lásd IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke)
EC50	Effective Concentration 50 % (hatékony koncentráció 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely a 50 %-változásokat okozza (pl. növekedés) a megadott időtartam alatt
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája)
EK-Sz.	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodást okozó
Eye Irrit.	Szemirritáló
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszer", kidolgozta az ENSZ
IATA	International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)
Index-Sz.	Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz. Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
LC50	Lethal Concentration 50 % (a halálos koncentráció 50 %): a LC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely 50 % halálozást eredményez, a meghatározott időtartam alatt
LD50	Lethal Dose 50 % (a halálos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgált anyag adagjának, amely 50 %-os halálozást okoz, a meghatározott időtartam alatt
M-tényező	Szorótényező. A vízi környezetre a „Vízi, akut 1” vagy „Vízi, krónikus 1” kategóriában veszélyesként osztályozott anyagkoncentrációra alkalmazzák, és a szummációs módszer segítségével egy olyan keverék osztályozásának a meghatározására használják, amelyben az anyag jelen van
NLP	No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
Skin Corr.	Bőrmaró
Skin Irrit.	Bőrirritáló
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció
SVHC	Substance of Very High Concern (különös aggodalomra okot adó anyag)

SHERON Autósampon

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: 02.05.2018 (GHS 2.0)

Az elkészítés dátuma: 11.02.2016
Felülvizsgálat: 16.02.2022

Röv.	Használt rövidítések leírása
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással.

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.

Egészségügyi veszélyek, Környezeti veszélyek: A keverék besorolásának módszere a keverék összetevőin alapul (összegző képlet).

A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kód	Szöveg
H301	Lenyelve mérgező.
H302	Lenyelve ártalmas.
H310	Bőrrel érintkezve halálos.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H330	Belélegezve halálos.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Képzési útmutató

Képzési ajánlások: a munkavállalókat utasítani kell a kezelési és egészségügyi és környezetvédelmi követelmények kockázatairól.

Felelősségi nyilatkozat

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.